MRMA112-2

MediaRange 25W GaN Schnellladeadapter (EU-Stecker), 1x USB-C und 1x USB-A, unterstützt USB-C® Power Delivery und Quick Charge™, Weiß

Unsere Steckdosenladegeräte eignen sich ideal zum Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten über die Steckdose. Mit einer maximalen Ladeleistung von 25W und 2 Ladeanschlüssen, 1x USB-C und 1x USB-A, können gleichzeitig bis zu zwei Geräte geladen werden. Der Einsatz von hochwertigen Komponenten der neuesten GaN Technologie erlaubt eine wesentlich kompaktere und leichtere Bauweise von Netzteilen und ermöglicht somit höhere Ladeleistungen bei deutlich geringerer Wärmeentwicklung. Die intelligenten Chipsets überwachen kontinuierlich die Ladeleistung und Temperatur während des gesamten Ladevorgangs. Der 25W-Ladeadapter ist Intertek GS-geprüft und bietet neben allen relevanten Schutzmechanismen auch ein stoß- und feuerfestes V0-Gehäuse aus Polykarbonat für maximale Sicherheit.

Technische Daten:

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

- 25W GaN Schnellladeadapter für Steckdosen mit Typ-C EU-Stecker
- Unterstützt USB Type-C® Power Delivery 3.0, Quick Charge™ 3.0 und PPS (Programmable Power Supply)
- Intertek GS-geprüft
- Modernste GaN-Technologie für eine kompaktere Bauweise und geringere Wärmeentwicklung während dem Laden
- Zum gleichzeitigen Laden von mehreren Endgeräten geeignet
- Stoß- und feuerfestes V0-Gehäuse aus Polykarbonat
- Intelligente Chipsets zur permanenten Überwachung des Ladevorgangs
- Überspannungsschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung und Überhitzungsschutz
- Eingangsspannung / Eingangswechselstromfrequenz / Eingangstrom: AC 100-240V~50/60Hz; 0.7A (max.)
- Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung:
- USB-C (Power Delivery 3.0): DC 5.0V?3.0A (15.0W) oder DC 9.0V?2.77A (25.0W) oder DC 12.0V?2.08A (25.0W)
- PPS (Programmable Power Supply): DC 3.3-5.9V?3.0A (17.7W max.) oder DC 3.3-11.0V?2.25A (24.75W max.)
- USB-A (Quick Charge™ 3.0): DC 5.0V?3.0A (15.0W) oder DC 9.0V?2.0A (18.0W) oder DC 12.0V?1.5A (18.0W)
- Kombinierte Ausgangsleistung: USB-C + USB-A: DC 5.0V?3.6A (18.0W)
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82.07%
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 79.18%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.041W
- Abmessungen: ca. 84.5 x 41.8 x 26.8mm
- Gewicht: ca. 54g
- Farbe: Weiß

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

EIGENSCHAFTEN

- Modernste GaN-Technologie: Ermöglicht eine kompaktere und leichtere Bauweise von Netzteilen, was zu höheren Ladeleistungen bei geringerer Wärmeentwicklung führt.
- Unterstützt Power Delivery 3.0, Quick Charge™ 3.0 und PPS (Programmable Power Supply): Neueste Ladetechnologien gewährleisten schnelles und effizientes Laden Ihrer Geräte, indem sie sich an deren individuellen Anforderungen anpassen.
- USB-C und USB-A Anschluss: Ausgestattet mit 1x USB-C und 1x USB-A Anschluss, ermöglicht der Adapter das gleichzeitige Laden von zwei Geräten mit einer kombinierten Ausgangsleistung von 18,0 W.
- Intertek GS-geprüft: Unsere Ladeadapter werden unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards gefertigt und verfügen neben allen relevanten Schutzmechanismen auch über ein stoß- und feuerfestes V0-Gehäuse aus Polykarbonat.
- Kompakte Abmessungen: Mit Abmessungen von 84.5 x 41.8 x 26.8mm und einem Gewicht von 54g ist der MediaRange 25-W-Ladeadapter kompakt und leicht und somit ein idealer Reisebegleiter.

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- Smartphones und Tablets: Ideal zum schnellen und zuverlässigen Laden von Smartphones, Tablets oder anderen mobilen Endgeräten.
- Wearables: Auch perfekt für Smartwatches und Fitness-Tracker. Unsere Ladegeräte eignen sich für die spezifischen Ladeanforderungen von Wearables.
- Andere mobile Endgeräte: Von Kameras bis zu Gaming-Controllern, bieten unsere Ladeadapter eine ideale Stromquelle und gewährleisten optimales Laden für all Ihre mobilen Endgeräte.

EAN Code Stk.:4260664878414

EAN Code Karton:4260664878421

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de