## MRCS205

# MediaRange 3-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit Schalter und erhöhtem Berührungsschutz, 45° Steckdosenanordnung 3.680W max., 1.4m Kabel, weiß

Unsere Steckdosenleisten ermöglichen eine praktische und flexible Stromverteilung im Alltag. Sie eignen sich zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer elektrischer Geräte an eine einzelne Steckdose und werden typischerweise im Haushalt oder im Büro eingesetzt.

Je nach Ausführung bieten unsere Steckdosenleisten unterschiedliche Anzahlen an Steckplätzen sowie optionale Funktionen wie einen integrierten Ein-/Ausschalter zur gemeinsamen Steuerung angeschlossener Geräte. Eine abgewinkelte Anordnung der Steckplätze kann zudem die Nutzung größerer Netzteile erleichtern.

Diese 3-fach Steckdosenleiste mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter und erhöhtem Berührungsschutz ermöglicht eine sichere und komfortable Stromversorgung mehrerer

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

elektrischer Geräte über eine Steckdose. Der integrierte Schalter erlaubt das gleichzeitige Ein- und Ausschalten aller angeschlossenen Geräte.

Dank der 45° abgewinkelten Steckdosenanordnung lassen sich auch größere Netzteile platzsparend einsetzen. Die Steckdosenleiste ist für den täglichen Einsatz im Haushalt und Büro geeignet.

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

## EIGENSCHAFTEN

- 3 Schutzkontaktsteckdosen
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Erhöhter Berührungsschutz
- 45° abgewinkelte Steckdosenanordnung
- Schutzkontakt (Schutzklasse I)
- TÜV-GS geprüft

## WESENTLICHE ANWENDUNGEN

### Technische Daten

- Nennspannung: 230 V~
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Belastung: 3680 W
- Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5 mm²
- Kabellänge: 1,4 m
- Schutzklasse: Schutzklasse I
- Schutzart: IP20

### Sicherheits- und Betriebshinweise

- Nur zur Verwendung im Innenbereich.
- Nicht hintereinanderstecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
- Wegen erhöhter Temperaturbelastung nur im abgewickelten Zustand betreiben!

EAN Code Stk.:4260283117390

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

EAN Code Karton:4260283117406

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de