MRCS174

MediaRange DisplayPort™ auf DVI-I Videoadapter, DisplayPort Stecker auf DVI-I 24+5 Dual-Link Buchse, Full HD 1920 × 1080 @ 60 Hz, 15 cm, Schwarz

DisplayPort™ auf DVI-I Videoadapter zum Anschluss von Computern, Notebooks und anderen Quellgeräten mit DisplayPort Schnittstelle an Monitore, Fernseher oder Projektoren mit DVI Anschluss.Der passive Adapter unterstützt Videoauflösungen bis 1920 × 1080 @ 60 Hz und erfordert DisplayPort Dual Mode (DP++) am Quellgerät. Dank Plug & Play sind keine zusätzlichen Treiber und keine externe Stromversorgung erforderlich.

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

EIGENSCHAFTEN

- DisplayPort™ Stecker auf DVI-I 24+5 Dual-Link Buchse
- Zum Anschluss von DisplayPort Quellgeräten an DVI Monitore, Fernseher oder Projektoren
- Unterstützt Auflösungen bis 1920 × 1080 @ 60 Hz
- Passiver Adapter
- Erfordert DisplayPort Dual Mode (DP++) am Quellgerät
- Nur Videosignal – keine Audioübertragung
- Plug & Play
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Kompaktes Gehäuse mit kurzem 15 cm Kabel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Eingang: DisplayPort™ Stecker
- Ausgang: DVI-I 24+5 Dual-Link Buchse
- Maximale Auflösung: 1920 × 1080 @ 60 Hz
- Signalübertragung: Nur Video
- Adaptertyp: Passiv
- Kabellänge: ca. 15 cm
- Gehäuseabmessungen: ca. 45 × 45 × 15 mm
- Gewicht: ca. 40 g
- Farbe: Schwarz

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

KOMPATIBILITÄT

Für Computer, Notebooks und andere Quellgeräte mit DisplayPort Schnittstelle und Unterstützung für DisplayPort Dual Mode (DP++) sowie Monitore, Fernseher oder Projektoren mit DVI Schnittstelle.

PACKUNGSINHALT

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

1 × MediaRange DisplayPort™ auf DVI-I Videoadapter1 × Kurzanleitung

HINWEISE

Der Adapter ist unidirektional und für die Signalübertragung von DisplayPort Quellgeräten zu DVI Anzeigegeräten vorgesehen. DisplayPort Dual Mode (DP++) muss vom Quellgerät unterstützt werden. Eine Audioübertragung wird nicht unterstützt. Die maximal unterstützte Auflösung kann je nach angeschlossenen Geräten und Systemkonfiguration variieren. Nur für den Innenbereich geeignet. Betriebstemperatur: -15 °C bis +45 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 95 % (nicht kondensierend). Produktspezifikationen und Abbildungen können geändert werden. DisplayPort™ ist eine Marke von VESA.

EAN Code Stk.:4260459615750

EAN Code Karton:4260459615767

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de